

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ полімерних покриттів

1. Технологічний вихід на поверхню підлоги дозволяється через 24-48 годин (залежить від температури) після влаштування фінішного шару в чистому взутті на м'якій подошві.
2. Незначні механічні навантаження дозволяються через 7 діб після влаштування фінішного шару полімерного покриття.
3. Повний набір міцності в нормальних умовах (+18⁰ - +25⁰С) – 14 діб.
4. Оптимальна температура експлуатації підлоги від - 20⁰ С до + 60⁰ С.
5. Для зберігання декоративних властивостей покриття рекомендується:
-регулярне прибирання із застосуванням СМЗ (нейтральних рідких) та м'яких щіток, але не раніше ніж через 14 діб після влаштування покриття;
6. Не проводити зварювальні роботи без додаткового захисту полімерного покриття.
7. Не пересовувати великовагові та інші предмети без спеціальних підйомних механізмів, щоб уникнути механічних ушкоджень поверхні покриття.
8. Забороняється вплив на поверхню агресивних речовин (розчинників, концентрованих кислот, барвників та ін..), у разі випадкового виливу на підлогу, необхідно їх терміново прибрати з поверхні підлоги.
9. Забороняються ударні навантаження металевими предметами.
10. Не використовувати на пересувних вантажопідйомних механізмах металеві колеса.

При дотриманні вищевказаних правил та технічних вимог «ТЕПЛИЙ ДІМ» гарантує тривалу експлуатацію полімерного покриття.

Під час експлуатації покриття можлива незначна зміна декоративного виду поверхні підлоги в місцях інтенсивної експлуатації, при цьому технічні характеристики полімерного покриття не змінюються.

У випадку часткового руйнування покриття, останнє легко піддається відновленню.

Для проведення ремонтних робіт бажано звернутися до представника «ТЕПЛИЙ ДІМ»